

地球環境にやさしい ソーラー式 LEDサインライト

3面タイプ



3面タイプのコンパクトタイプのLED表示器。昇降式は最大80cm上昇します。
商用電源の供給できない場所でも使用できる環境にやさしいエコ商品です。

プリンカー 青色LED
(昼間消灯・夜間のみ点灯)
LEDサインライト
四隅の青色のプリンカーにより視認性がアップ。

標識板
マグネットシートタイプ
高輝度反射素材を使用。
現場に合わせた表示ができます。

昇降式架台
最大80cm昇降します。

1,250mm
日光照射方向へ回転可能

1,960~2,760mm

580mm

1,140mm

1,370mm

1,100mm

最大80cm昇降します。

LEDソーラー SO323-1式 昇降式 14381
※マーカライトECOは付いておりません。

マーカライトECO
がオプションで
取付けができます。
※縦型にも取付可能

単色LED表示器
320mm角×3面

LEDソーラー縦型 SO323-1式 14382

2,270mm

400mm

1,000mm

650mm

日光照射方向へ回転可能

マーカライトECOがオプションで取付けができます。

ガードマン動画も収録しています。
ガードマン動画はアニメーション表示となります。(点滅表示ではありません)

仕様概要

LEDソーラー SO323-1式 昇降式 14381

外形サイズ	高さ1,960~2,760×幅1,250×奥行1,370mm ※1
重量	約165kg ※2
画面サイズ	縦320×幅960mm 3文字1段(3パネル)
表示色	オレンジ単色
バッテリー	28AH 電圧DC12V
充電器	入力 AC100V 出力 DC12V
連続点灯日数	約7日※(24時間点滅)条件により異なります。

※1 突起物は含まず ※2 マーカライトECOは含まず ⚠ 地域により仕様異なる場合があります。
※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

■LEDソーラー リモコン(MLシリーズ用) 14258 LED表示の切替、文字入力や変更ができる専用リモコン

LEDソーラー縦型 SO323-1式 14382

外形サイズ	高さ2,270×幅650×奥行1,000mm ※1
重量	約110kg
画面サイズ	縦960×幅320mm 1文字3段(3パネル)
表示色	オレンジ単色
バッテリー	28AH 電圧DC12V
充電器	入力 AC100V 出力 DC12V
連続点灯日数	約7日※(24時間点滅)条件により異なります。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2017.4

安全と環境にやさしい総合安全企業

SAFTEC
セフテック株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 本郷THビル

セフテックホームページ www.saftec.co.jp

営業部/関東

支店/札幌・仙台・横浜・名古屋・大阪・福岡

営業所/東京・西関東・千葉・東関東・埼玉・栃木・旭川・帯広・青森・盛岡・大船渡・郡山・

静岡・松本・岡山・広島・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・沖縄