



充電式LED投光器



LEDを搭載した高輝度投光器。充電式なので発電機やコンセント不要、事務所等で充電可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様。AC100V～240V電源 シガーソケット充電可能。
屋外の作業や防災用などの照明として使えます。



GD-F022 (5W) 20371
GD-F022マグネット付 (5W) 20372

- 高さ235 (240マグ付) × 幅145 × 奥行160mm
- 重量1.09kg / 1.18g (マグ付)
- 全光束400～450ルーメン
- 充電時間6時間 ■連続点灯6時間
- リチウムイオン電池7.4V 4.4Ah

GD-F024 (10W) 20373
GD-F024マグネット付 (10W) 20374

- 高さ275 (280マグ付) × 幅145 × 奥行160mm
- 重量1.135kg / 1.185g (マグ付)
- 全光束800～900ルーメン
- 充電時間6時間 連続点灯6時間
- リチウムイオン電池7.4V 5.2Ah

GD-F026 (20W) 20375
GD-F026マグネット付 (20W) 20376

- 高さ285 (290マグ付) × 幅215 × 奥行185mm
- 重量2.1kg / 2.15g (マグ付)
- 全光束1,600～1,800ルーメン
- 充電時間8時間 ■連続点灯6時間
- リチウムイオン電池7.4V 12Ah



底面マグネット付は鉄製の壁面等に固定できます。



GD-F030 (30W) 20377

- 高さ375 × 幅300 × 奥行225mm
- 重量3.0kg
- 全光束2,400～2,700ルーメン
- 充電時間6時間
- 連続点灯3～12時間 (三段調光)
- リチウムイオン電池11.1V 8.8Ah

GD-F050 (50W) 20378

- 高さ375 × 幅360 × 奥行230mm
- 重量4.8kg
- 全光束4,000～4,500ルーメン
- 充電時間6時間
- 連続点灯3～12時間 (三段調光)
- リチウムイオン電池11.1V 13.2Ah



専用三脚 GD-POD 20379

専用三脚も取扱っております。
※投光器はついておりません。



充電用アダプター

充電用アダプターで充電しながらの使用はしないでください。
充電用アダプターは屋内用です。屋外や水気・湿気のある場所などでは使用しないでください。

⚠️点灯中はLEDを直視しないでください。強力マグネットがついていますので電子機器に近づけないでください。

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2019.12