

お手軽・設置と設定が易しい安全対策！

スピードセンサー SPD300

軽量・コンパクトな「簡単速度センサー」。
速度超過の車両に対してLED標示機との
組み合わせで注意喚起を行います。



複雑な配線も面倒な設定もありません！

- LED標示機とセンサーの間には無線にて通信が行われるため、ケーブルや配置において悩む必要がありません。
- センサーの設定は本体だけで完了します。

ケース1

速度超過対策

速度超過の車両に対して注意喚起



センサー部が軽量のため、規制看板に
取り付けることができます。

お手軽・設置と設定が易しい安全対策!

スピードセンサー SPD300

商品概要



送信機 スピードセンサー SPD300

商品コード	24292
サイズ	縦100×幅75×厚み35mm
重量	125g
IP	IP67準拠
電池	乾電池・ニッケル水素電池
バッテリー	1.2V(専用バッテリー-BOXあり)
検出距離	約30m
検出角度	水平45度 垂直38度
検出方向	接近 及び 離反
速度計測範囲	1~110km/h
速度設定範囲	1~75km/h



受信機BOX



LED標示機設置イメージ

受信機 スピードセンサー SPD300

商品コード	24293
受信機サイズ	縦125×幅125×厚み75mm
重量	350g
保護構造	IP66準拠
無線通信	周波数 920MHz
検出距離	通信方式 プライベートLoRa
動作環境	保護構造 IP66準拠
	出力保持時間切替機能

※ソーラーパネル又はバッテリーでの駆動が可能です。
 ソーラーパネルサイズ:縦251×幅186mm パネル出力: 5W
 バッテリーサイズ:縦210×幅160mm

様々なソーラーカラーサインライトと同期連動して注意喚起します。

SO-3216RG	SO-323RG 横型	SO-403RG 縦型
 <p>画面サイズ (1,280×1,280mm)</p> <p>320角 × 16面</p> <p>表示色 RGカラー</p> <p>無日照 約4日間</p>	 <p>画面サイズ (960×320mm)</p> <p>320角×3面</p> <p>表示色 アンバー単色</p> <p>無日照 約7日間</p>	 <p>画面サイズ (400×1,400mm)</p> <p>400角 × 3面</p> <p>表示色 RGカラー</p> <p>無日照 約7日間</p>

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2023.04

SAFTEC セフテック株式会社

シレド事業部

www.saftec.co.jp/standard.html

03-3811-1518

営業時間平日 9:00 ~ 18:00 / 土日祝日休

siled@saftec.co.jp

お問合せの内容によりましては、ご回答までに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

www.saftec.co.jp

セフテック

検索



お問合せ、ご相談は
こちらのフォームから

