


屋外で使用できる！

キャリー式蓄電池

NEX2500TW

RENTAL
レンタル品

エンジン発電機の代替機として
CO₂削減や騒音対策が実現



キャリーカート付きで移動もラクに行えます。



電池残量表示も液晶パネルで見やすくなっています。

- ✓ 防塵・防水規格IP44
- ✓ 緊急工事用の電源の確保に。
- ✓ イベント会場での電源として。
- ✓ 各種ソーラー機器用の予備電源。
- ✓ 別売のソーラーパネル※を利用したソーラー電源装置。

※お問い合わせください

【付属品】



ACアダプター充電器

キャリー式蓄電池 NEX2500TW

商品コード	24376	充電仕様	29.2V/13A
外形サイズ	高さ720×幅530×奥行360mm	AC充電時間	7～8時間
重量	56.6kg	電池	リン酸鉄リチウムイオン
電池容量	2560Wh/25.6V	防水防塵規格	IP44
AC最大出力	2000W	サイクルライフ	2500+
出力ポート	2口	充電温度	0～45℃
入力ポート	2口/DC・ソーラー	放電温度	-10～45℃
出力電圧	100V AC	稼働温度	10～90%

充電時の注意

- ・本製品を充電する際の周辺温度は、0℃～+40℃の環境で行ってください。
- ・濡れた手で充電しないでください。感電する恐れがあります。
- ・炎天下の車内など、過度の高温環境での保管や使用は避けてください。

CO₂排出比較

1日(8時間稼働)の
CO₂ 排出量比較



1日(8時間)のCO₂排出量

CO₂排出量の計算(1時間300W使用を想定)

- 8時間使用した場合の電力量……2.4kWh
- CO₂排出係数……0.47kg-CO₂

キャリー式蓄電池 1日のCO₂排出量
2.4kWh × 0.47kg-CO₂※ = 1.13kg-CO₂

ガソリン式発電機 (2kVA) 1日のCO₂排出量
ガソリン5.6L × 2.32kg-CO₂※ = 13.0kg-CO₂

※CO₂排出係数の例 ガソリン:2.32kg-CO₂ 電気:0.48kg-CO₂

<電気製品の使用時間の目安>

電気工具(800W) 2.6時間	LED 投光器(120W) 20時間
監視カメラ(40W) 57時間	TV(100W) 24時間
テابلイト10m(110W)約 21時間	スマホ(3500mAh) 170回

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2023.09