

リングライト・ソーラーEX

M8-SF-S

従来品と比べ **視認性が大幅にアップ!**



LED

高輝度LED40個
昼夜輝度オート調整機能
LED発光8パターン




回転灯の中央には
高輝度反射シート
を配置しています。



QRコードから
発光パターンを動画にて
ご覧いただけます

ソーラーパネル



日光照射方向へ角度調整可能

※ソーラーパネルは日中太陽の方向に向けてください。
ソーラーパネルの向きが正しくないと、バッテリー切れや
LEDが暗くなる等のトラブルが発生することがあります。

操作パネル



回転灯本体正面の操作
パネルで発光パターンの
切替が行なえます。

ソーラーパネル・バッテリーの大型化、大容量により無日照性能が向上しました。

赤と緑のLEDを採用した8種類の発光パターンにより多彩な点灯。矢印形の発光パターンもあります。

仕様概要

リングライト・ソーラーEX (三脚付) M8-SF-S

商品コード	24437
外形寸法	回転灯本体:高さ603×幅554×厚み158mm
重量	約8.5kg (三脚含まず)
材質	PC、AES
ソーラーパネル	高効率結晶セル/12V/10W
バッテリー	リン酸鉄バッテリー (12V/10Ah)
無日照点灯時間	約2週間 (点灯パターン①にて)
充電時間	満充電まで10時間以上 (AC充電時)
輝度調整機能	昼夜輝度調整オート機能



CUD認証取得
色覚の個人差 (色弱、色盲)
に配慮した製品です。

AC100V充電器



充電アダプター (別売) 22331
充電時間: 約10時間以上
(消灯状態~100%満充電まで)

▲充電アダプターで充電しながらの点灯は
しないでください。充電アダプターは屋
内用です。屋外や水気・湿気のある場所
などでは使用しないでください。

NETIS
登録商品
QS-220025-A

灯器パネルにレンズ効果を施した保安用品

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2024.4