

# 設置・撤去がラクちん! 作業時間の短縮に!

片面開放型で  
インパクトレンチ使用可能!

多面の  
蛍光高輝度反射で  
視認性UP!

## L(エル)ラクガード

下部クランプまわりを広げ、インパクトレンチでの施工を可能にしました。作業の負担を軽減し、設置・撤去時間を大幅に短縮。現場での作業効率向上と省力化に貢献します。

蛍光高輝度反射を多面に採用。昼夜問わず、高い視認性を確保しました。作業員や一般車両の安全確保に貢献します。

### L(エル)ラクガード(青) 25280

外形サイズ	高さ750×幅450×厚み70mm※
重量	約2.3kg
材質	HDPE製
反射材	ニッカライトUXC

※凸凹・突起物は含まず



■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。 2025.1.12

安全と環境にやさしい総合安全企業

SAFTEC  
セフテック株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 本郷THビル

セフテックホームページ [www.saftec.co.jp](http://www.saftec.co.jp)

支 店／札幌・仙台・横浜・名古屋・大阪・福岡

営業所／東京・西関東・千葉・東関東・埼玉・栃木・旭川・帯広・青森・盛岡・郡山・  
静岡・松本・岡山・広島・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・沖縄