

持ち運びをラクに モバイル カメラ子ゾウAX

ソーラー電源で設置・接続・移動が簡単なカメラ子ゾウです。
大雪、ゲリラ豪雨などの気象状況や交通状況、現場の進捗状況をリアルタイムに遠隔監視できます。
また工事車両の出入り管理、事故対策、現場の防犯対策としてもお使いいただけます。



現場の進捗管理



交通状況



工事車両出入口



現場の防犯対策



大雪



ゲリラ豪雨

必要な期間を24時間まるまる常時録画します。録画されたデータはすべて安全なクラウドに保存しますのでスマホやPCからアクセスして現場をリモートで見ることができます。

データはすべてクラウドに保存されるため、録画機やハードディスクは不要です。クラウドに保存されるお客様の録画データは最新の暗号化技術によって守られています。また、ユーザーやカメラが利用する通信経路も暗号化されています。複雑な設定をすることなく、安心してお使いいただけます。



24時間、常時録画しているので、なにかあったときに過去の映像をスマホやPCで振り返ったり、お手持ちの端末を使ってその場で見るができます。



※現場によってソーラーパネルの設置が異なる場合がございます。

特許出願中!

特願 2018-221105

カメラ子ゾウはリアルタイムに状況確認でき、24時間まるまる常時録画！

クラウドサービス

いつでもどこでもお手持ちの端末から確認できます。

セーフィーはいつでもどこでも、カメラの映像をスマホ・PC・タブレットから見るができます。専用モニターや管理入室は不要。遠隔地や多店舗も、手元でいつでも確認。便利で安心なクラウド防犯カメラ・監視カメラです。

映像は24fps(1秒間に24フレーム)・HD動画でくっきり。

※最大30fpsまで変更可能です。ご希望の場合は弊社担当者までお問い合わせください。



クラウド上に
自動録画



時間をさかのぼり
過去の映像を閲覧



タイムラプス機能
で動画を作成



動体検知を
メールでお知らせ



PCの方は <https://safie.link/apps/>
For PCからログインしてください



カメラ



M2025-LE
固定式小型カメラ(ズーム機能)

オプション



オプションで三脚に取付できます。
※三脚以外にも車管への取付などが可能

	M2025-LE
動作条件	-30℃～50℃ 湿度10～100% RH (結露可)
最大解像度	1920×1080
センサーのサイズ(メガピクセル)	2
HDTV解像度	1080p
水平画角	115°
赤外線照射装置	15m
Power over Ethernet	○
ローカルストレージ	○
Zipstream	○
ワイドダイナミックレンジ	○
デナイト機能	○
AXIS Companionサポート	○
AVHS	○
重量	500g
動画ファイル形式	mkv
ケーシング	IP66、NEMA250 Type 4X及び IK08準拠、ポリマーケーシング

ソーラーパネル/制御ボックス



■看板付きソーラーパネル仕様

100W 単結晶シリコンパネル

外形サイズ	高さ1,685×幅612×厚み50mm ※
重量	約10.4kg
出力電圧	17.8V / 5.6A

カメラが制御ボックスに収納可能です。



リン酸鉄リチウム
イオンバッテリー

■制御ボックス仕様

外形サイズ	高さ505×幅663×厚み208mm ※
重量	約22kg
材質	ABS樹脂
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリーサイズ	高さ215×幅305×奥行165mm ※

※突起物は含まず

■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■製品の色は実物と多少異なる場合があります。2019.11

安全と環境にやさしい総合安全企業

セフテック株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 本郷THビル

セフテックホームページ www.saftec.co.jp

支店/札幌・仙台・横浜・名古屋・大阪・福岡
営業所/東京・西関東・千葉・東関東・埼玉・栃木・旭川・帯広・青森・盛岡・大船渡・郡山・
静岡・松本・岡山・広島・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・沖縄



●読みやすいユニバーサルデザイン文字
●この画面(紙面)は、イタダUDフォントを使用しています